

KRYO 65 / 65 OD
IT-EN

 **RANCILIO**

 **RANCILIO**

KRYO 65 / 65 OD

L'allettura in alluminio pressofuso rappresenta il cuore di KRYO 65 / 65 OD. Grazie alla sua elevata conducibilità termica, l'alluminio estrae e dissipa rapidamente il calore generato dall'attività delle macine. La posizione ribassata del motore rispetto alla zona di macinatura riduce il rischio di surriscaldamento del caffè.

KRYO 65 / 65 OD

Its die-cast aluminium fins are the heart of the KRYO 65 / 65 OD. Thanks to its high heat conductivity, aluminium extracts and rapidly dissipates the heat generated by the movement of the burrs. The low position of the motor with respect to the grinding zone reduces the risk of coffee overheating.



KRYO 65 OD / 65

ERGONOMIA AL VOSTRO SERVIZIO

KRYO 65 / 65 OD è dotato di una tramoggia in polycarbonato alimentare, con una capienza di 1,3 kg per agevolare lo svuotamento del classico sacchetto da 1 Kg. La tramoggia è facilmente asportabile e self-standing per favorirne il riempimento. È inoltre disponibile un kit adattatore per l'installazione diretta di barattoli di caffè in grani.



ERGONOMICS AT YOUR SERVICE

KRYO 65 / 65 OD is fitted with an attractively styled hopper in food-grade, shock-resistant polycarbonate, whose 1.3 kg capacity allows a classic 1kg bag of coffee beans to be poured in safely and easily. An adaptor kit is also available for the direct installation of cans of coffee beans.



MACINATURA RAFFINATA E PRECISIONE MICROMETRICA

KRYO 65 / 65 OD è dotato di un dispositivo di regolazione micrometrica che garantisce la massima precisione nel settaggio della granulometria desiderata. Un blocco anti-rotazione accidentale evita variazioni non desiderate della configurazione prescelta. Le macine piane sono rigorosamente in acciaio e a lunga durata grazie allo speciale trattamento termico ThermoSteel.

REFINED GRINDING AND MICROMETRIC PRECISION

The KRYO 65 / 65 OD is fitted with a micrometric adjustment device to ensure maximum precision when setting the desired particle size. An anti-accidental rotation lock prevents undesired changes being made to the chosen setting. The flat burrs in 100% steel are subjected to the special ThermoSteel heat treatment to ensure durability.

UN ALLEATO IDEALE

I materiali resistenti (alluminio pressofuso, ABS e policarbonato alimentare) e la cura per i dettagli strutturali rendono questo macinadosatore stabile e affidabile anche per ritmi elevati di utilizzo. La leva di dosaggio è stata progettata per garantire il massimo comfort di utilizzo: la struttura in alluminio satinato è completata con una finitura SoftGrip. La forcella realizzata in alluminio pressofuso è resistente alle ripetute sollecitazioni e con ottime proprietà antiusura.

AN IDEAL PARTNER

The resistant materials (die-cast aluminium, ABS and food-grade polycarbonate) and the attention to structural detail make this dosing grinder stable and reliable even for intensive use. The dosage lever has been designed to ensure maximum comfort of use: the satinized aluminium structure is completed with a SoftGrip finish. The die-cast aluminium fork is resistant to repeated stress and extremely durable.



LA QUALITÀ DELLA MACINATURA Istantanea

KRYO 65 OD (On Demand) possiede macine ad alta produttività dal diametro di 64 mm in grado di garantire una produzione pari a 3,5 grammi al secondo. La macinatura è istantanea e avviene direttamente nel portafiltro assicurando un prodotto fresco e dosato correttamente.

A MANO LIBERA

La pratica forchetta Hands-Free facilmente regolabile in altezza, consente di bloccare qualsiasi tipo di portafiltro durante la macinatura, lasciando il barista libero di operare in completa autonomia e tranquillità.

THE QUALITY OF INSTANT GRINDING

KRYO 65 (On Demand) is fitted with high-capacity 64 mm diameter mills, ensuring production of 3.5 g/second. Grinding is instant, and takes place directly in the filter holder, ensuring a fresh, correctly dosed product.

HANDS-FREE

The practical, height-adjustable hands-free fork is designed to take any type of filter holder during grinding operations, leaving the barista free to get on with other tasks.



IL POTERE DEL CONTROLLO TOTALE

La pulsantiera Soft-Touch illuminata a LED, consente al barista di programmare in modo veloce ed efficace tre differenti dosature. L'ampio display permette una rapida visualizzazione dello stato di funzionamento del macinadosatore e dello stato di usura delle macine. La barra di progressione orizzontale visualizza lo stato di avanzamento della macinazione in corso.

THE POWER OF TOTAL CONTROL

The LED Soft-Touch control panel allows the barista to program three different doses quickly and efficiently. The large display allows the operating status of the grinderdoser and mill wear to be monitored in real time. The horizontal progress bar monitors the progress of the current grinding operation.



KRYO 65

GARATTERISTICHE TECNICHE

Versione semi-automatica ST e automatica AT
 Alettatura in alluminio pressofuso
 Macine in acciaio con trattamento ThermoSteel
 Regolazione micrometrica a variazione continua con blocco anti-rotazione accidentale
 Bocca di uscita in alluminio
 Tramogge in policarbonato alimentare

MATERIALI
 Alluminio pressofuso
 ABS

COLORI
 Grigio antracite

TECHNICAL FEATURES

Semiautomatic (ST) and automatic (AT) version
Fins in die-cast aluminium
ThermoSteel treated steel burrs
Continuous micrometric adjustment with anti-accidental rotation lock
Aluminium outlet
Hoppers in food-grade polycarbonate

MATERIALS
 Aluminium
 ABS

COLOURS
 Anthracite grey

Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH) 220x356x575 mm - 8.7x14x22.6 in	Peso - Weight 13kg - 28.7 lb
Contenitore grani caffè - Coffee bean container 1,3 kg - 2.9 lb	Dose regolabile - Adjustable dose 5-10 g - 0.18-0.35 oz
Produzione - Production 7-9 kg/h - 15-20 lb/h	Voltaggio - Voltage 110V - 230V
Potenza - Power 450 W	Frequenza - Frequency 50/60 Hz
Diametro macina - Burrs diameter 64 mm - 2.5 in	Giri motore - Motor speed 1350 rpm



Per info su Certificazioni Prodotti disponibili visitare www.ranciliogroup.com
 For info on available Products' Certifications please visit www.ranciliogroup.com

KRYO 65 OD

GARATTERISTICHE TECNICHE

Avvio dose da tastiera o con portafiltro
 3 dosi programmabili: singola, doppia, custom
 Interfaccia utente ergonomica e multifunzionale
 Alettatura in alluminio pressofuso
 Macine in acciaio inox ad alta produttività con trattamento ThermoSteel
 Regolazione micrometrica con blocco anti-rotazione accidentale
 Tramogge in policarbonato alimentare
 Forchetta Hands-Free regolabile in altezza

MATERIALI
 Acciaio inox
 Alluminio pressofuso
 ABS

COLORI
 Grigio antracite

TECHNICAL FEATURES

Dose dispensed by start button on keypad or by inserting filter
3 programmable doses: single, double, custom
Ergonomic, multifunctional user interface
Fins in die-cast aluminium
High capacity ThermoSteel treated stainless steel mills
Micrometric adjustment with anti-accidental rotation lock
Hoppers in food-grade polycarbonate
Hands-Free height-adjustable fork

MATERIALS
 Stainless steel
 Aluminium
 ABS

COLOURS
 Anthracite grey

Dimensioni (LxPxA) - Dimensions (WxDxH) 220x356x575 mm - 8.7x14x22.6 in	Peso - Weight 13kg - 28.7 lb
Contenitore grani caffè - Coffee bean container 1,3 kg - 2.9 lb	Giri motore - Motor speed 1350 rpm
Produzione - Production 7-9 kg/h - 15-20 lb/h	Voltaggio - Voltage 110V - 230V
Potenza - Power 450 W	Frequenza - Frequency 50/60 Hz
Diametro macina - Burrs diameter 64 mm - 2.5 in	



Per info su Certificazioni Prodotti disponibili visitare www.ranciliogroup.com
 For info on available Products' Certifications please visit www.ranciliogroup.com